

SEYPOS 795 INOX

TPV ESTANCO TOTAL CON MARCO DE ACERO INOX

SEYPOS795 es un terminal metálico integrado en un marco de acero inoxidable que cuenta con una pantalla táctil "ELO Touch" resistente al agua y a la entrada de suciedad como polvo o líquidos.. Presenta tecnología fanless y un sellado total de todo el terminal, convirtiendo a este modelo en uno de los TPV's mas robustos del mercado. De manera opcional puede integrar visor VFD, lector de banda magnética en acero inoxidable y tapa cubre-cables metálica.

15"



LED
Backlight

SSD
Sólido

- Pantalla Táctil 15" ELO Resistiva
- Intel® Baytrail J1900 2.41Ghz Quad Core
- Disco Sólido 64GB SSD
- Memoria RAM 4GB DDR3 ampliable a 8GB
- Puertos USB x5/COM x4/ GigaLAN x1/
RJ11 x1/ VGA x1
- IP65 Terminal Sellado total contra líquidos
- Marco Acero Inoxidable
- Fanless
- Placa Industrial
- Garantía 3 años



PROTECCIÓN IP65 / NEMA3
TERMINAL METÁLICO ESTANCO TOTAL
Sellado contra entrada de líquidos, polvo y grasa



PANTALLA ELO RESISTIVA

15" ELO-TOUCH RESISTIVA
TECNOLOGÍA LED-BLACKLIGHT



PLACA BASE INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA "FANLESS"
INTEL BAYTRAIL 2.41Ghz QUAD CORE
DISCO SÓLIDO 64GB SSD




PERIFÉRICOS EN ACERO

VISOR DE CLIENTE,
LECTOR DE BANDA MAGNÉTICA
Y CUBRE-CABLES METÁLICO
(OPCIONALES)

Características Técnicas SEYPOS 795 INOX

Placa Base	C48 (Industrial)
Procesador	Intel® Baytrail J1900 2.41Ghz Quad Core
Memoria RAM	4GB DDR3 ampliable a 8GB
Chipset	Intel® 945 GSE + ICH7
Gráfica Integrada	Procesador gráfico integrado
Pantalla	15" ELO TOUCH
Tecnología Táctil	Resistiva
Brillo	350 cd/m2
Resolución	1024 x 768
Tecnología	LED Backlight
Angulo Ajustable	0 ~ 90º
Unidad de disco duro	64GB SSD
Características Especiales	Panel a prueba de agua y grasa, IP65 / NEMA3 Terminal metálico con marco de acero Inox.
Puertos USB	4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0
Puerto Serie	3 x COM RJ-45
Puerto Paralelo	1 x COM DB9M
Puerto Red LAN	1 x GigaLAN RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Cajón Portamonedas	1 x RJ-11
Puerto VGA	1 x VGA DB15F
Fuente de Alimentación	1 x DC Jack (19V / 90W AC)
Certificados	EMC & Safety / FCC Class A / CE Mark / LVD
Temperatura de Trabajo	0 ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20 ~ 60°C
Humedad	20% ~ 85% RH sin condensación
Dimensiones	386(ancho) x 250(fondo) x 370(alto) mm
Peso	9.5kg
Montaje VESA	VESA standard 100x100
Sistemas Operativos Soportados	Windows 7 Profesional, Windows Embedded POSReady 7, Windows Embedded POSReady 2009
Garantía	3 años
Periféricos Opcionales	<i>Lector de banda magnética (3 Tracks (PS/2) MSR Metal)</i> <i>Visor de cliente (VFD Metal)</i> <i>Tapa Cubre-Cables Metálica (Protección contra entrada de líquidos y grasa)</i>



Seypos 795 es totalmente impermeable, impidiendo la entrada de agua, polvo y cualquier otro agente en el dispositivo, lo que garantiza su extrema durabilidad y lo hace totalmente apto para su empleo como Panel PC en entornos industriales.

Recomendado para Hostelería, Cocinas, Carnicerías, Pescaderías, Lonjas, y como Panel PC en Industria y Logística.