

SEYPOS 485 WHITE

Pantalla Plana True-Flat Resistiva

El terminal SEYPOS 485 en color blanco puede emplearse indistintamente como TPV y como Panel PC, luciendo su diseño tanto en un mostrador como en pared. Sus estilizadas líneas combinadas con su pantalla de 15" True Flat y su elegante color le destacan sobre el resto de opciones. Cuenta con tecnología "fanless", lo que hace de este terminal un equipo silencioso, que junto con su versatilidad y diseño le convierte en una acertada elección.



Intel Quad Core 4x

- Pantalla 15" TRUE FLAT Resistiva
- Intel® J1900 "Bay Trail" 2.41Ghz Quad-Core
- Disco Sólido 64GB SSD
- Frontal resistente a líquidos y suciedad
- 100% Aluminio
- Fanless
- Placa Industrial
- VESA



CARCASA 100% ALUMINIO




TRUE FLAT RESISTIVA

PANTALLA PLANA TRUE-FLAT RESISTIVA
CON PROTECCIÓN FRONTAL IP54



DISEÑO BLANCO POLAR

ELEGANTE DISEÑO Y PERFECTOS ACABADOS,
EQUIPO SILENCIOSO "FANLESS "



DISCO DURO SSD SOLID

DISCO DURO SSD BAJO CONSUMO Y
VELOCIDAD ULTRA RÁPIDA.

Características Técnicas	Seypos 485 White
Placa Base	D36 (Industrial)
Procesador	Intel® Celeron J1900 "Bay Trail" 2.41Ghz Quad Core (L2 2MB) (10W)
Memoria RAM	4GB DDR3 ampliable 8GB 1333Mhz (1 x SO-DIMM)
Gráfica Integrada	Intel® Gen7 HD Graphics
Pantalla	15" LED TRUE-FLAT (Plana)
Tecnología Táctil	Resistiva
Brillo	300 nits
Resolución	1024 x 768
Ajuste de la Inclinación	0° ~ 90°
Unidad de disco duro	64GB SSD Sólido
Memoria Flash	SATA pSSD flash card (opcional)
Expansión	1 x Conector PCI-E
Puertos USB	5 x (4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0)
Puerto Serie	3 x RJ-45
Red Giga LAN	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Segunda Pantalla	1 x VGA (BD15 Felame power by bios config)
Cajón Portamonedas	1 x RJ-11 (12V/24V)
Altavoz Interno	2 x 2W
Fuente de Alimentación	Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A) Jack
Certificados EMC & seguridad	FCC Class A / CE Mark / LVD
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 32°C (41° F ~ 95° F)
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 55°C (-4° F ~ 140° F)
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80% RH sin condensación
Humedad de almacenamiento	20% ~ 85% RH sin condensación
Wireless LAN	No
Color	Blanco
Dimensiones (W x D x H)	361.4 x 248 x 337 mm (14,2 "x 9,8" x 13,3 ")
Peso	8kg
Montaje	VESA 100 x 100 mm para tipo panel PC
Sistemas Operativos Soportados	Windows® Embedded POS Ready 7, Windows® 7 Profesional, Windows® Embedded 8, Windows® 8, Linux.
Garantía	3 años
Periféricos Opcionales	<i>Lector de tarjeta magnética USB (3 pistas MSR) Lector de huella USB Digital Persona UareU 4500 2ª Pantalla 8.4" Visor de Cliente VFD 2 x 20 líneas</i>