

SEYPOS 335 SLIM

El SEYPOS 335 es el nuevo terminal de la gama SEYPOS que destaca por su diseño compacto y su excelente y fiable rendimiento que le convierte en una de las más eficientes soluciones "punto de venta" del mercado. Su bajo nivel de consumo y la confección de su arquitectura interna le confieren una alta durabilidad y un magnífico rendimiento, resultando así la solución ideal para entornos de trabajo que disponen de poco espacio físico y precisan de un equipo de garantías, fiable y de calidad contrastada.

15" **LED** Resistiva **SSD** **VESA**

- Intel® Baytrail J1900 Quad-Core 2.41Ghz
- RAM: 4GB DDR3L ampliables a 8GB
- Placa Base Industrial
- Pantalla Táctil 15" TFT LED Resistiva
- Intel® Gen7 HD Graphics
- Disco 64GB SSD Solid State
- USB x5 / RS232 x3 / VGA x1
- GigaLAN 10/100/1000
- Disponible para Soporte VESA
- Diseño "Slim"
- Tecnología "Fanless"
- 3 Años de Garantía



ACCESORIOS

LECTOR DE BANDA MAGNÉTICA
VISOR DE CLIENTE



CABLEADO

INNOVADOR DISEÑO DEL PIE
PARA UNA CORRECTA GESTIÓN
DEL CABLEADO



DISEÑO "SLIM"

LÍNEAS ESTILIZADAS DE
CUIDADO DISEÑO PARA
AHORRO DE ESPACIO

Características Técnicas *SEYPOS 335 SLIM*

Placa Base	D36 (Industrial)
Procesador	Intel® Celeron J1900 "Bay Trail" 2.41Ghz Quad Core (L2 2MB) (10W)
Memoria RAM	4GB DDR3L ampliables a 8GB - 1333Mhz (1 x SO-DIMM)
Gráfica Integrada	Intel® Gen7 HD Graphics
Pantalla	15" LED
Tecnología Táctil	Resistiva
Brillo	300 nits
Resolución	1024 x 768
Ajuste de la Inclinación	0° ~ 90°
Unidad de disco duro	64GB SSD Sólido
Memoria Flash	SATA pSSD flash card (opcional)
Expansión	1 x Conector PCI-E
Puertos USB	5 x (4 x USB 2.0 / 1 x USB 3.0)
Puerto Serie	3 x RJ-45
Red Giga LAN	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Segunda Pantalla	1 x VGA (BD15 Felame power by bios config)
Cajón Portamonedas	1 x RJ-11 (12V/24V)
Altavoz Interno	2 x 2W
Fuente de Alimentación	Adaptador (DC 90W, 19V, 4.7A) Jack
Certificados EMC & seguridad	FCC Class A / CE Mark / LVD
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 32°C (41° F ~ 95° F)
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 55°C (-4° F ~ 140° F)
Humedad de funcionamiento	20% ~ 80% RH sin condensación
Humedad de almacenamiento	20% ~ 85% RH sin condensación
Wireless LAN	No
Montaje	VESA 100 x 100 mm para tipo panel PC
Sistemas Operativos Soportados	Windows® Embedded POS Ready 7, Windows® 7 Profesional, Windows® Embedded 8, Windows® 8, Linux.
Garantía	3 años
Periféricos Opcionales	<i>Lector de tarjeta magnética USB (3 pistas MSR) Visor de Cliente VFD 2 x 20 líneas</i>